

CHC - 25 inox

CONGELADOR TAPA COFRE

25 pies cúbicos



Diseñados y construidos con una tradición por la CALIDAD que empezó hace más de 70 años.



CONSERVACIÓN BI-TÉMPERA

El CHC-25 inox te permite mantener los productos en rangos de temperatura que van de los -18°C a los -22°C en el modo de Congelador y de 0°C a 8°C en el modo Refrigerador. Selecciona qué modalidad satisface mejor tus necesidades y ajusta la temperatura con su control mecánico. El compresor hermético de 3/8 HP y su evaporador de paredes frías, harán del CHC-25 inox tu mejor aliado en términos de conservación.



GABINETE

Resistente gabinete construido con lámina de acero inoxidable al interior y exterior para mayor higiene en la conservación de tus productos.

Eficiencia energética

Optimización de espacio



Mantenimiento sencillo

Resistencia y Durabilidad

IDEAL PARA:



0°C a 8°C

-18°C a -22°C



OJEDA[®]
REFRIGERACION

www.ojeda.com.mx

Refrigeración Ojeda, S.A. de C.V.
Canela 79 A y B
Granjas México | Iztacalco
CDMX | 08400

Ventas 1: 55 5803 1116
Ventas 2: 55 5803 1113
Servicios: 55 5803 1139
Refacciones: 55 5803 1129

CONGELADOR TAPA COFRE

La Calidad Ojeda -siempre presente en nuestros productos- nos ha permitido producir el mejor frío de México por más 70 años y nuestro modelo *CHC-25 inox* es reflejo de esa trayectoria. Pensado para conservar tus productos y optimizar el espacio de tu negocio, este equipo te ofrece dos modalidades: Refrigerador o Congelador. Además, sus prácticas *Tapas Cofre* te permiten obtener una superficie adicional de trabajo en tu negocio.



ALMACENAMIENTO ÓPTIMO

1 canastilla (incluida) elaborada con alambazón de acero para máxima resistencia. La canastilla tiene las siguientes dimensiones: Frente: 300 mm. Profundidad: 591 mm. Altura posterior: 435 mm. Altura frontal: 435 mm. El **CHC-25 inox** puede almacenar hasta 6 canastillas (opcionales, se venden por separado)

CHC-25 inox		
CARACTERÍSTICAS		
VOLUMEN	25 ft.3	
DIMENSIONES EXTERIORES	Frente	2020 mm.
	Profundidad	815 mm.
	Altura	903 mm.
DIMENSIONES INTERIORES	Frente	1890 mm.
	Profundidad	609 mm.
	Altura	600 mm.
PESO	144 kg.	
PUERTAS	2	
CANASTILLAS	1	
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		
RANGO DE CONSERVACIÓN	REFRIGERACIÓN	0°C a 8°C
	CONGELADOR	-18°C a -22°C
REFRIGERANTE	R - 134a	
COMPRESOR	Hermético 3/8 HP	
EVAPORADOR	Paredes frías	
SISTEMA ELÉCTRICO		
CONSUMO DE ENERGÍA	3.50 Kw-Hr. / Día	
AMPERAJE	5.6 A	
VOLTAJE	127 V / 60 Hz.	
LONGITUD DEL TOMACORRIENTE	2.0 m.	
CONDICIONES DE OPERACIÓN		
	Evite las áreas expuestas a la luz del sol.	
	El equipo está fabricado para trabajar en condiciones de 32°C y 65% de H.R.	



PUERTAS

2 puertas abatibles *Tipo Cofre* con sello magnético, placas jaladeras y 3 bisagras por cada puerta para mayor comodidad en el cierre/apertura.



CONSUMO REDUCIDO

Listo para empezar a trabajar. Sólo conéctalo con su tomacorriente de 2 metros de longitud y consumirá **3.50 kw-hr/día**. Funciona con corriente de 127 volts a 60 Hz. Su amperaje es de 5.6 A.

